

DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L2 CLASSE III

Référence : 29795



Description

Le **défibrillateur Mindray BeneHeart L2 Classe III** est un DAE automatique nouvelle génération destiné aux entreprises, ERP, mairies, écoles et lieux recevant du public. Il associe un format compact, une haute énergie jusqu'à 360 J et un écran tactile couleur 4,3" pour accompagner les premières minutes d'une urgence cardiaque.

Par rapport aux générations Mindray C1 et C2, le BeneHeart L2 se distingue par un format 38% plus petit et 22% plus léger, tout en conservant une conception robuste. Il bénéficie d'un indice IP55 contre l'eau et la poussière, d'un test de chute de 1,5 m sur 6 faces, d'une batterie et d'électrodes longue durée, ainsi que d'une garantie de 8 ans.

La technologie QShock™ Plus précharge l'appareil pendant les compressions afin de limiter les interruptions de RCP. Après chaque cycle de massage cardiaque, le choc peut être délivré en seulement 5 secondes, tandis que la haute énergie 360 J répond aux recommandations ERC 2025 pour les rythmes choquables nécessitant une défibrillation efficace.

Le BeneHeart L2 guide l'utilisateur avec CPR Coach, ResQNavit™, une fonction multilingue jusqu'à trois langues, le basculement adulte/enfant, un métronome RCP et un retour en temps réel sur la fréquence et la profondeur des compressions. Les consommables restent clairement identifiés avec la **batterie réf. 29661** et les **électrodes réf. 29662**.

Caractéristiques techniques

- Modèle Mindray BeneHeart L2, dispositif médical Classe III
- Format DAE automatique, électrodes mixtes adulte/enfant sans CPR
- Dimensions 19,6 x 19,1 x 6,55 cm
- Poids 2 kg
- Étanche Indice IP55, résistance à l'eau et à la poussière
- Date de péremption Batterie réf. 29661 : 5 ans ; électrodes réf. 29662 : 5 ans

Propriétés du défibrillateur BeneHeart L2

Le Mindray BeneHeart L2 associe un **écran tactile couleur 4,3"**, une défibrillation haute énergie jusqu'à 360 J, la technologie QShock™ Plus, le guidage CPR Coach, la navigation adaptative ResQNavit™, l'allumage automatique à l'ouverture du capot, une fonction multilingue jusqu'à trois langues, un indice IP55, une résistance aux chutes de 1,5 m sur 6 faces et une garantie de 8 ans. Selon la configuration retenue, AED Alert 2.0 permet également une supervision à distance en 4G, conforme RGPD.

DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L2 CLASSE III Référence : 29795

Défibrillateur Mindray BeneHeart L2 Classe III : DAE automatique avec écran tactile 4,3"

Défibrillateur automatique Mindray BeneHeart L2 Classe III conçu pour équiper les entreprises, ERP, mairies, écoles et lieux recevant du public, avec écran tactile couleur 4,3", haute énergie jusqu'à 360 J, guidage RCP intelligent et consommables longue durée.

- Dispositif Classe III
- Écran tactile 4,3"
- Jusqu'à 360 J
- QShock™ Plus 5 s
- Garantie 8 ans

Mode d'emploi

- Ouvrir le capot du DAE pour déclencher l'allumage automatique de l'appareil.
- Retirer les vêtements qui recouvrent la poitrine de la personne à secourir.
- Sortir les électrodes emballées du capot du DAE, puis ouvrir l'emballage.
- Appliquer fermement les électrodes sur la poitrine nue, comme illustré sur les électrodes.
- Suivre les instructions vocales et les indications de l'appareil pendant l'analyse, la RCP et la délivrance du choc si celui-ci est indiqué.

Précautions d'utilisation

- Vérifier régulièrement que le voyant d'état opérationnel indique que le DAE est prêt à l'emploi.
- Contrôler la présence des électrodes et de la batterie, ainsi que leurs dates de remplacement.
- Remplacer les consommables avec les références adaptées : batterie réf. 29661 et électrodes réf. 29662.
- Tenir compte des conditions d'installation et d'utilisation, qui peuvent influencer certaines spécifications de l'unité principale.
- Se référer au manuel utilisateur pour les consignes détaillées de mise en service, de vérification et d'entretien.

Un DAE Classe III avec écran tactile pour les lieux recevant du public

Le **défibrillateur Mindray BeneHeart L2 Classe III** répond aux besoins des structures qui souhaitent s'équiper d'un DAE compact, rapide et guidé. Son écran tactile couleur 4,3", sa haute énergie jusqu'à 360 J, sa technologie QShock™ Plus, son guidage CPR Coach et sa navigation adaptative ResQNav™ facilitent l'intervention, que le secouriste soit formé ou non. Pour comparer ce modèle avec d'autres appareils de secours cardiaque, retrouvez nos [solutions de défibrillation automatisée](#).

Par rapport aux Mindray C1 et C2, le BeneHeart L2 se positionne comme une solution plus compacte, plus légère et plus interactive, avec une robustesse renforcée, des consommables longue durée et une compatibilité avec AED Alert 2.0 selon configuration. Il s'intègre naturellement dans une démarche plus globale de prévention, d'équipement et de formation aux gestes d'urgence, en complément de nos [équipements liés au secourisme et à la formation](#).



DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L2 CLASSE III Référence : 29795

Le Mindray BeneHeart L2 est-il un défibrillateur Classe III ?

+

Oui, le Mindray BeneHeart L2 est un défibrillateur Classe III. Cette mention permet d'identifier clairement la classification du dispositif dans le cadre de la réglementation européenne applicable aux dispositifs médicaux.

Quelle est la différence entre le BeneHeart L2 et les Mindray C1 ou C2 ?

+

Le BeneHeart L2 est 38% plus petit et 22% plus léger. Il ajoute une haute énergie jusqu'à 360 J, QShock™ Plus avec choc en 5 secondes après la RCP, CPR Coach, ResQNavi™ et, selon configuration, AED Alert 2.0 pour la supervision à distance.

Quelles références utiliser pour remplacer la batterie et les électrodes ?

+

Les consommables ne changent pas : la batterie correspond à la référence 29661 et les électrodes à la référence 29662. Leur durée de vie indiquée est de 5 ans.

Le BeneHeart L2 dispose-t-il d'un écran tactile ?

+

Oui, le BeneHeart L2 dispose d'un écran tactile couleur 4,3". Cet écran complète les instructions vocales et les aides visuelles pendant l'intervention.

Le DAE Mindray BeneHeart L2 est-il résistant ?

+

Oui, il est conçu avec une robustesse renforcée. Il bénéficie d'un indice IP55 contre l'eau et la poussière, d'un test de chute de 1,5 m sur 6 faces et d'une garantie de 8 ans.