

## PAIRE DE GANTS NITRILE FLOCKÉ SUR COTON Référence : 19021



Gant nitrile à résistance mécanique et chimique

### Utilisation du produit

Résistance mécanique et chimique pour une large gamme de produits (huiles, détergents et de nombreux solvants). Préparation alimentaire de produits gras, production de peintures et de vernis.

### Caractéristique

Gant nitrile non supporté. Intérieur flocké coton. Finition adhésivée.

### Avantages

#### CONFORT

La formulation du nitrile a été choisie pour garantir au gant une très grande élasticité et une dextérité inégalée. L'intérieur flocké coton offre un plus grand confort. La finition rugueuse améliore le grip et la préhension en milieu gras ou humide.

#### RESISTANCE

Le nitrile assure de bonnes propriétés chimiques et d'excellentes caractéristiques mécaniques (abrasion niveau 3). Il est particulièrement adapté aux manipulations d'huiles, de graisses et dérivés d'hydrocarbures. Eviter les contacts avec des solvants contenant des cétones.

#### SECURITE

Gant de catégorie III pour l'assurance d'un suivi de qualité constant. La manchette apporte une protection complémentaire de l'avant bras.

### Description

CATEGORIE CE : III Risques Irréversibles

Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 374-2003 Risques chimiques

### DESCRIPTIF :

Gant nitrile non supporté. Intérieur flocké coton. Finition adhésivée.

Technologie des produits



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## PAIRE DE GANTS NITRILE FLOCKÉ SUR COTON

Référence : 19021

Gants Trempés

Longueur 33,5 cm

Épaisseur 0,51 mm

Innocuité Conforme aux Normes Européennes

Dextérité Classe 5

EN 388

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance à la coupure : 1

Résistance au déchirement : 0

Résistance à la perforation : 1

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502