

## PAIRE DE GANTS KEVLAR LATEX ANTI-COUPURE Référence : 19022



Manipulation de pièces coupantes en milieux secs, gras ou humides.

### FICHE TECHNIQUE

#### Utilisation du produit

Manipulation de pièces coupantes en milieux secs, gras ou humides.

#### Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Line

Résistant à la coupure

#### Caractéristiques

Gant tricoté 100% Kevlar®

Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts. Poignet tricot

#### Avantage

##### CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

L'enduction en latex naturel offre une excellente souplesse synonyme de dextérité et de confort.

Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

##### RESISTANCE

Le Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures.

L'enduction latex crêpé assure de bonnes résistances mécaniques (perforation, abrasion).

L'enduction renforcée entre le pouce et l'index renforce les zones d'usure et augmente la durée de vie du gant.

#### Description

**CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires**

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## PAIRE DE GANTS KEVLAR LATEX ANTI-COUPURE

Référence : 19022

**Conforme aux normes : EN 420-03 Exigences générales - EN 388-03 Risques mécaniques**

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre 10

Type de revêtement Kevlar® et latex

Longueur 26 cm

Épaisseur 1,5/1,8

Innocuité Conforme aux normes Européennes

Dextérité Classe 5

### **EN 388**

Résistance à l'abrasion : 3

Résistance à la coupure : 3

Résistance au déchirement : 4

Résistance à la perforation : 4

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502