

ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE AF35 C

Référence : 16040

Description :



- **Ethylotest ALCOPASS AF35C** homologué selon la norme européenne **EN 16280:2012**, pour une mesure fiable de l'alcoolémie avant de prendre la route.
- Appareil encore plus performant avec affichage jusqu'à **1 g/L de sang**, largement suffisant pour s'autoévaluer par rapport aux seuils légaux.
- **Capteur électrochimique de 3ème génération** offrant une précision de $\pm 5\%$ à 1 g/L à 25 °C, pour des résultats reproductibles.
- Fonction mémoire conservant les **10 derniers tests** et compteur indiquant le temps restant avant calibrage, afin de garantir un suivi fiable dans la durée.
- Possibilité de gérer soi-même le **seuil de déclenchement de l'alarme**, pratique pour adapter l'appareil à différents contextes (jeunes conducteurs, flotte de véhicules, site industriel...).

Caractéristiques techniques :

- **Technologie** : capteur électrochimique Premium 3ème génération, précision $\pm 5\%$ à 1 g/L à 25 °C.
- **Plage d'affichage** : jusqu'à 1 g/L, en % équivalent g/L de sang.
- **Fonctions intégrées** : mémoire des 10 tests, compteur de tests, compteur avant calibrage, test de température ambiante.
- **Alertes** : seuil d'alarme ajustable, alarme piles faibles ou hors service, extinction automatique et/ou manuelle.
- **Accessoires et garantie** : livré avec embouts, piles AAA incluses, lot complémentaire de [25 embouts réf. 16040-E disponible](#) ; garantie 2 ans (capteur garanti 1 an ou 500 tests).

A surveiller

Tous les 500 tests et au moins une fois par an, à la première des deux limites atteinte, il convient de procéder au calibrage (ré-étalonnage) de votre éthylotest AF 35C. Cette opération s'effectue en laboratoire audité ISO 9001 sur un banc d'essai en bonne et due forme avec les solutions hydroalcooliques adéquates.

Ethylotest électronique AF35C : contrôle précis de l'alcoolémie avant de reprendre la route

Appareil de mesure à **capteur électrochimique Premium** homologué EN 16280:2012, conçu pour fournir une estimation fiable de votre **taux d'alcoolémie** et vous aider à calculer le délai nécessaire avant de reprendre le volant en toute sécurité.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE AF35 C

Référence : 16040

- **Capteur électrochimique premium**
- **Affichage jusqu'à 1 g/L de sang**
- **Mémoire des 10 derniers tests**
- **Compteur avant recalibrage intégré**
- **Seuil d'alarme personnalisable**

Mode d'emploi :

- Mettre l'appareil sous tension puis attendre la fin de l'auto-test avant toute mesure.
- Insérer un embout neuf sur l'**ethylotest électronique AF35C** et vérifier que l'écran est prêt à recevoir un souffle.
- Souffler régulièrement et continuellement dans l'embout selon les indications de l'appareil jusqu'à la fin du cycle de mesure.
- Lire le résultat affiché en % (équivalent g/L) et le comparer au seuil pertinent (0,50 g/L ou 0,20 g/L pour jeunes conducteurs et permis probatoires).
- Utiliser la fonction mémoire et le compteur de tests pour suivre l'historique de vos mesures et anticiper le prochain calibrage.

Précautions d'utilisation :

- Attendre au minimum 15 à 20 minutes après la dernière consommation d'alcool, de nourriture ou de tabac avant de réaliser un test, afin d'éviter les faux résultats.
- Ne pas souffler de fumée, de liquide ou de gaz irritants dans l'embout pour ne pas endommager le capteur électrochimique.
- Respecter les recommandations de calibrage et faire vérifier l'appareil dès que le compteur l'indique ou en cas de doute sur la fiabilité des mesures.
- Ne jamais utiliser le résultat comme unique critère de décision : en cas d'incertitude, ne pas reprendre la route et privilégier une solution alternative.
- Conserver l'ethylotest et ses embouts à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité excessive, hors de portée des enfants.

Un ethylotest électronique fiable pour la prévention et la sécurité routière

Grâce à son **capteur électrochimique premium** et à sa conformité à la norme **EN 16280:2012**, l'**ethylotest électronique AF35C** est un outil de **test d'alcoolémie** particulièrement adapté aux conducteurs, aux flottes d'entreprise et aux actions de **prévention routière**. Il permet de mesurer avec précision son taux d'alcool avant de prendre la route et de calculer, à titre indicatif, le délai nécessaire avant de se remettre au volant, en sachant que l'alcoolémie diminue en moyenne de 0,10 à 0,15 g/L par heure selon les personnes. :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Sa mémoire des 10 derniers tests, ses compteurs intégrés et son seuil d'alarme ajustable en font un appareil complet pour le **contrôle du taux d'alcool** en entreprise, lors d'événements ou pour un usage personnel responsable. Compact, simple d'utilisation et livré avec embouts, il s'intègre facilement dans une trousse de sécurité, un véhicule ou un poste d'accueil.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502