

## ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE AF35 C

Référence : 16040



### Description :

- **EthyloTest ALCOPASS AF35C** homologué selon la norme européenne **EN 16280:2012**, pour une mesure fiable de l'alcoolémie avant de prendre la route.
- Appareil encore plus performant avec affichage jusqu'à **1 g/L de sang**, largement suffisant pour s'autoévaluer par rapport aux seuils légaux.
- **Capteur électrochimique de 3ème génération** offrant une précision de  $\pm 5\%$  à 1 g/L à 25 °C, pour des résultats reproductibles.
- Fonction mémoire conservant les **10 derniers tests** et compteur indiquant le temps restant avant calibrage, afin de garantir un suivi fiable dans la durée.
- Possibilité de gérer soi-même le **seuil de déclenchement de l'alarme**, pratique pour adapter l'appareil à différents contextes (jeunes conducteurs, flotte de véhicules, site industriel...).

### Caractéristiques techniques :

- **Technologie** : capteur électrochimique Premium 3ème génération, précision  $\pm 5\%$  à 1 g/L à 25 °C.
- **Plage d'affichage** : jusqu'à 1 g/L, en ‰ équivalent g/L de sang.
- **Fonctions intégrées** : mémoire des 10 tests, compteur de tests, compteur avant calibrage, test de température ambiante.
- **Alertes** : seuil d'alarme ajustable, alarme piles faibles ou hors service, extinction automatique et/ou manuelle.
- **Accessoires et garantie** : livré avec embouts, piles AAA incluses, lot complémentaire de [25 embouts réf. 16040-E disponible](#) ; garantie 2 ans (capteur garanti 1 an ou 500 tests).

### A surveiller

Tous les 500 tests et au moins une fois par an, à la première des deux limites atteinte, il convient de procéder au calibrage (ré-étalonnage) de votre éthylotest AF 35C. Cette opération s'effectue en laboratoire audité ISO 9001 sur un banc d'essai en bonne et due forme avec les solutions hydroalcooliques adéquates.

## EthyloTest électronique AF35C : contrôle précis de l'alcoolémie avant de reprendre la route

Appareil de mesure à **capteur électrochimique Premium** homologué EN 16280:2012, conçu pour fournir une estimation fiable de votre **taux d'alcoolémie** et vous aider à calculer le délai nécessaire avant de reprendre le volant en toute sécurité.

## ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE AF35 C

Référence : 16040

- **Capteur électrochimique premium**
- **Affichage jusqu'à 1 g/L de sang**
- **Mémoire des 10 derniers tests**
- **Compteur avant recalibrage intégré**
- **Seuil d'alarme personnalisable**

### Mode d'emploi :

- Mettre l'appareil sous tension puis attendre la fin de l'auto-test avant toute mesure.
- Insérer un embout neuf sur l'**ethyloest électronique AF35C** et vérifier que l'écran est prêt à recevoir un souffle.
- Souffler régulièrement et continuellement dans l'embout selon les indications de l'appareil jusqu'à la fin du cycle de mesure.
- Lire le résultat affiché en ‰ (équivalent g/L) et le comparer au seuil pertinent (0,50 g/L ou 0,20 g/L pour jeunes conducteurs et permis probatoires).
- Utiliser la fonction mémoire et le compteur de tests pour suivre l'historique de vos mesures et anticiper le prochain calibrage.

### Précautions d'utilisation :

- Attendre au minimum 15 à 20 minutes après la dernière consommation d'alcool, de nourriture ou de tabac avant de réaliser un test, afin d'éviter les faux résultats.
- Ne pas souffler de fumée, de liquide ou de gaz irritants dans l'embout pour ne pas endommager le capteur électrochimique.
- Respecter les recommandations de calibrage et faire vérifier l'appareil dès que le compteur l'indique ou en cas de doute sur la fiabilité des mesures.
- Ne jamais utiliser le résultat comme unique critère de décision : en cas d'incertitude, ne pas reprendre la route et privilégier une solution alternative.
- Conserver l'ethyloest et ses embouts à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité excessive, hors de portée des enfants.

## Un ethyloest électronique fiable pour la prévention et la sécurité routière

Grâce à son **capteur électrochimique premium** et à sa conformité à la norme **EN 16280:2012**, l'**ethyloest électronique AF35C** est un outil de **test d'alcoolémie** particulièrement adapté aux conducteurs, aux flottes d'entreprise et aux actions de **prévention routière**. Il permet de mesurer avec précision son taux d'alcool avant de prendre la route et de calculer, à titre indicatif, le délai nécessaire avant de se remettre au volant, en sachant que l'alcoolémie diminue en moyenne de 0,10 à 0,15 g/L par heure selon les personnes. :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Sa mémoire des 10 derniers tests, ses compteurs intégrés et son seuil d'alarme ajustable en font un appareil complet pour le **contrôle du taux d'alcool** en entreprise, lors d'événements ou pour un usage personnel responsable. Compact, simple d'utilisation et livré avec embouts, il s'intègre facilement dans une trousse de sécurité, un véhicule ou un poste d'accueil.