

LAVE-YEUX MURAL AVEC VASQUE ET DOUCHETTE

Référence : 250011

Caractéristiques techniques:



Matériaux:

- Tuyauterie en acier zingué recouvert à chaud de poudre epoxy polyester RILSAN PL11.Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vanne inox et raccords laiton
- Vasque ABS haute résistance
- Erogeurs amovibles ABS de qualité supérieure anti-bactérien résistants au tartre
- Flexible Inox longueur 1m50
- Capuchons plastique

Couleur:

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir fourni avec le matériel

Activation/Débit:

- Lave-yeux : Commande manuelle par palette de commande avec un système anti-retour.
- Erogeurs basse pression pour délivrance d'un flux aéré à basse pression de large diamètre et d'écartement optimal pour le visage.
- Les capuchons anti-poussière s'éjectent automatiquement à la mise en route.

Douchette : pistolet:

- Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

Raccordement:

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Arrivée d'eau : 1/2" 15X21 en traversée de mur.

Positionnement : arrivée d'eau à 770mms du sol

Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.

Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.

Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.

Normes:



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

LAVE-YEUX MURAL AVEC VASQUE ET DOUCHETTE

Référence : 250011

Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:
Europe 15154-2 2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007

Ce lave yeux mural peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. Muni de deux érogateurs et capuchons auto-éjectables, il vous permettra un rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression. La douchette d'appoint permet un rinçage ciblé d'une partie du corps ou des chaussures.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502