

DOUCHE MURALE HORIZONTALE AVEC DOUCHETTE

Référence : 250021



Caractéristiques techniques:

Matériaux:

- Tuyauterie, tige de commande, douchette et son support mural en acier zingué recouvert à chaud de poudre époxy polyester RILSAN PL11. Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vanne inox et raccords laiton
- Pomme ABS
- Flexible Inox longueur 1m50
- Ergateurs de douchette amovible en plastique pour une meilleure résistance au tartre
- Capuchon plastique

Couleur :

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir fourni avec le matériel

Activation/Débit :

- Douche : commande manuelle de la douche par tige avec un système anti-retour.
- Douche : débit 110l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Cône de dispersion large pour un rinçage total sans agression supplémentaire; la conception de la pomme de douche prévient les obstructions qui peuvent être dues au calcaire.
- Douchette : pistolet + débit 22/min avec régulation de pression incluse, quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Eau aérée basse pression pour un rinçage doux, avec capuchons de protection à éjection automatique à la mise en route
- Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

Raccordement :

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Arrivée d'eau : 1" 26X34 en traversée de mur.
- Positionnement : pomme de douche à une hauteur d'environ 2100 cms

Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.

Normes:

Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

DOUCHE MURALE HORIZONTALE AVEC DOUCHETTE

Référence : 250021

Europe 15154-1 et 2 : 2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007

Cette douche de sécurité murale horizontale peut être installée en intérieur comme en extérieur en conditions tempérées. Un flexible Inox d'une longueur d'1m50 permet le raccordement d'une douchette d'appoint pour le visage ou les yeux. L'alimentation en eau peut être réalisée en traversée de mur, ou par le devant à l'aide d'un support mural (option).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502