

COMBINÉ DOUCHE ET DOUCHETTE AVEC FLEXIBLE

Référence : 250030



Caractéristiques techniques:

Matériaux :

- Tuyauterie et tige de commande en acier zingué recouvert à chaud de poudre époxy polyester RILSAN PL11. Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vannes inox et raccords laiton
- Pomme ABS haute résistance
- Rampe lave-yeux ABS
- Flexible Inox 1m50
- Palette de commande ABS
- Erogeurs amovibles ABS de qualité supérieure résistants au tartre
- Capuchons plastique

Couleur :

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir

Activation/Débit :

- Douche : Commande manuelle par tige avec un système anti-retour.
- Débit 110l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Cône de dispersion large pour un rinçage total sans agression supplémentaire; la conception de la pomme de douche prévient les obstructions qui peuvent être dues au calcaire.
- Lave-yeux : Commande par pistolet.
- Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

Raccordement :

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Arrivée d'eau : 1", 26x34 par le haut de la douche
- Évacuation : -

Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.

Normes:

- Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:
- Europe 15154-1 et 2 :2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

COMBINÉ DOUCHE ET DOUCHETTE AVEC FLEXIBLE

Référence : 250030

Cet équipement mural vertical permet un gain de place optimal. Une seule arrivée d'eau sans traversée de mur suffit aux 2 équipements. Il peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. Les 2 commandes indépendantes (tige de douche et palette de commande), permettent à la fois la décontamination du corps et du visage. Muni d'une douchette double, il permet également le rinçage ciblé d'une partie du corps, des vêtements ou des chaussures.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502