

COMBINÉ SUR PIED AVEC DOUCHE

Référence : 250031



Caractéristiques techniques:

Matériaux :

- Tuyauterie et tige de commande en acier zingué recouvert à chaud de poudre epoxy polyester RILSAN PL11. Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vannes inox et raccords laiton
- Pomme ABS haute résistance aux UV
- Palette de commande aluminium
- Erogateurs amovibles ABS de qualité supérieure résistants au tartre
- Capuchons plastique

Couleur :

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir

Activation/Débit :

- Douche : Commande manuelle par tige avec un système anti-retour.
- Débit 110l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Cône de dispersion large pour un rinçage total sans agression supplémentaire; la conception de la pomme de douche prévient les obstructions qui peuvent être dues au calcaire.
- Lave-yeux : Commande par palette de commande avec un système anti-retour
- Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

Raccordement :

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Arrivée d'eau : 1"1/4, 33x42 par le haut ou le milieu de la colonne de douche (au choix)
- Évacuation : 1"1/4 au pied de la douche
- Fixation : 3 vis diamètre 10mms longueur min 50mms

Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.

Normes:

- Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:
- Europe 15154-1 et 2 :2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

COMBINÉ SUR PIED AVEC DOUCHE Référence : 250031

Ce combiné sur pied est très peu encombrant et facile d'installation puisqu'une seule arrivée d'eau est suffisante aux 2 équipements. Il peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. Muni de 2 commandes indépendantes (tige de douche et palette de commande), ce combiné permet à la fois la décontamination du corps et du visage.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502